

## Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím

### § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

1.	<b>Identifikácia obstarávateľa:</b> Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 <b>IČO:</b> 37910337 <b>Telefón:</b> 0960426242, 0960 423601 <b>Fax:</b> 0960423601, <b>E-mail:</b> <a href="mailto:obstaravanie@aos.sk">obstaravanie@aos.sk</a>
2.	<b>Predmet zákazky:</b> Pracovné odevy používané v OS SR
3.	<b>Typ zmluvy:</b> Objednávky
4.	<b>Miesto dodania zákazky:</b> Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6
5.	<b>Možnosť predloženia ponuky:</b> Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku formou elektronickej aukcie. Vít'az elektronickej aukcie je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 11 a 12 tejto výzvy.
6.	<b>Variantne riešenie:</b> Neumožňuje sa.
7.	<b>Lehota dodania zákazky :</b> do 12/2014
8.	<b>Forma predkladania ponúk:</b> <b>Registrácia do aukcie</b> od 19.05.2014 od 11 <sup>00</sup> hod. do 26.05.2014 do 11 <sup>00</sup> hod. Výzvy do elektronickej aukcie budú odoslané 26.05.2014 po 11 <sup>00</sup> hod. <b>1. kolo - zadávacie kolo</b> , 29.05.2014 od 10.00 hod. do 10.25 hod. <b>2. kolo - internetová aukcia</b> , 29.05. 2014 od 10.30 do 11.00 hod. Koniec aukcie sa môže predĺžiť neobmedzene, v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty. Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára. <b>Internetová adresa na predkladanie ponúk:</b> <a href="http://www.ezakazky.sk/aos">http://www.ezakazky.sk/aos</a> 1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona 289/1995 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 2. Cena musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky t.j. sumár všetkých položiek, ktoré vychádzajú z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom (náklady vstupujúce do procesu dodania predmetu zákazky, ako podklad pre stanovenie jednotkovej ceny). 3. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena balenie, odvoz a dovoz do miesta verejného obstarávateľa a ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky).

## Podklady k zákazke

### Špecifikácia predmetu obstarávania:

#### 1) Opis jednotlivých súčiastok

##### Čiapka na údržbu techniky

Čiapka sa skladá zo stredového dielu, postranného dielu, štítka zo základného materiálu a potítka z keprovky. Veľkosť čapice možno upraviť pomocou sťahovacej spony umiestnenej v zadnej časti čiapky.

Čiapka sa zostavuje z dvoch základných častí: tvarovaného stredového dielu a postranného dielu. Švy stredového dielu sú zošité päťnit'ovým strojom, sú začistené zahnutím k postrannému dielu a preštepované v šírke 1 mm. Otvor pre našitie sťahovacej spony na postrannom dieli je olemovaný šikmou páskou. Po celej dĺžke spodnej časti postranného dielu je našitý vystužovací pás. Po navlečení spony na sťahovaciu pásku sa táto prišije k spodnému okraju otvoru. Dlhšia páska slúžiaca na reguláciu veľkosti sa prišije oproti nej.

Zapínacie pásky sú zhotovené zo základného materiálu so šírkou 18 mm a 105 mm dlhé.

Štítok – spodná a vrchná časť štítka je zo základného materiálu. Do vnútra je zašitá výstuž. Štítok je pre účely spevnenia viacnásobne prešitý v rovnobežných pásoch.

9. Potítko je z keprovky š. 14 Našije sa po celom obvode čiapky. V časti našitia štítka je začistenie šva prevedené zalemovaním keprovky.

Čiapky sa vyrábajú v dvoch veľkostných skupinách:

veľkosť 2      zodpovedá veľkostiam od 50 – 54

veľkosť 3      zodpovedá veľkostiam od 58 – 62.

#### Blúza pracovného odevu.

Blúza má jednoradové zapínanie pod krk. Polpredky majú krajové podsádky prinechané. Vnútorňý okraj krajových podsádok je podohnutý a v šírke 50 mm prišitý na polpredky. V ľavom polpredku sú rovnomerne od seba vyšité dierky v počte 6 ks. Vrchná a spodná dierka je vyšitá cez polpredok, ostatné sú umiestnené v lište krytého zapínania.

Na polpredkoch sú našité nakladané mechovité vrecká s príklopkou s dierkami na zapnutie. Rozmery vreciek sú 170x160 mm. Vrecká sú spevnené z rubnej strany našitými podkladmi, ktoré sú našité cez celý polpredok. Podsádka vreciek je prinechaná. Vrecko na ľavom polpredku je prešité v strede, rozdelené na 2 polovice.

Suchý zips na pripevnenie menovky o rozmeroch 13,5 x 2,5 cm je umiestnený vo vzdialenosti 5 mm v tolerancii  $\pm 3$ mm nad vrchnou časťou príklopky ľavého vrecka blúzy.

Vo vzdialenosti 15mm v tolerancii  $\pm 3$ mm od **vrchného okraja** stredu menovky sú nad sebou vodorovne umiestnené 2 pásiky na hodnotné označenie o rozmeroch 9 x 2 cm. Medzera resp.

vzdialenosť medzi pásikmi na hodnotné označenie je 20 mm v tolerancii  $\pm 3$ mm.

Háčiková časť suchých zipsov nie je prišitá na hodnotnom označení a menovke, ale prichytená spôsobom plyšová časť a háčiková časť spolu. Hodnotné označenie a menovka - plyšová a háčiková časť je čistá (nie je na nej vyšitá konkrétna vojenská hodnosť). Rozmery menovky sú identické ako rozmery suchého zipsu na pripevnenie menovky, teda 13,5 x 2,5 cm. Rozmery hodnotného označenia sú 9 x 7 cm v tolerancii  $\pm 3$ mm. Hodnotné označenie je iba suchý zips háčikovej časti zo zadnej strany v dvoch vodorovne umiestnených pásikoch nad sebou o rozmeroch 9x 2 cm prichytený na suchý zips plyšovej časti.

Konkrétne vyšité hodnotné označenie a nadpísanú menovku nie je nutné predkladať a ani nikde zabezpečovať.

Rukávy sú hlavicové, s dvoma záhybmi. V rukávovom šve sú rázporky v spodnej časti zakončené manžetami 50 mm širokými, ktoré sa zapínajú na gombík. V lakt'ovej časti sú rukávy vystužené našitými náložkami zo základného materiálu, ktoré sú zo spodnej strany zapracované do rukávového šva. Rozmery náložiek sú 280x130 mm.

Golier je strihaný vcelku. Po obvode je preštepovaný v šírke 6 mm.

V spodnej časti predného a zadného diela blúzy je na oboch stranách vytvorený záhyb na zvýšenie voľnosti po jednom na každej strane. Po celom obvode spodného okraja blúzy je našitý 50 mm široký pásec, v ktorom je navlečená keprovka (tkaninová šnúrka, pásec) v šírke 1,5 cm slúžiaca na reguláciu obvodu pásu.

#### **Nohavice pracovného odevu do pásu bez pružienky**

Predné diely sú vystužené v kolennej časti 450 mm dlhými náložkami zapracovanými do bočných švov nohavíc.

Na oboch predných dieloch sú našité nakladané skosené vrecká s bočným otvorom. Dĺžka vreciek je 330 mm, šírka v spodnej časti 200 mm a v hornej časti 130 mm. Vrecká sú zapracované do bočných švov nohavíc.

Na pravom bočnom šve je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou s rozmermi 200x170 mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom.

Na ľavom bočnom šve je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou s rozmermi 200x170 mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. Vrecko z rubovej strany spevnené našitým podkladom.

Na pravom zadnom diely je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou bez príklopky. Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom. V strede podsádky je vyšitá gombíková dierka, oproti nej je prišitý gombík. Vrecko má rozmery 160x170 mm.

Rázporok je 250 dlhý a 45 mm široký s tromi gombíkmi. Spodné bočné rázporky s 2 gombíkmi sú 250 mm dlhé a 45 mm široké a sú prinechané zo základného materiálu. Vo vzdialenosti 90 mm od spodného gombíka, ktorý je prišitý v záložke je prišitý gombík na prepnutie.

Vrchný okraj nohavíc je podohnutý a preštepovaný v šírke 25 mm. Do prevleku pásca je navlečená keprovka. V záložke ľavej strany pásca je vyšíťa dierka pre navlečenie keprovky na stiahnutie nohavíc. Dolný okraj nohavíc je podohnutý a prešíťy v šírke 25 mm.

**Na každom výrobku je umiestnená etiketa s následovnými údajmi :**

- výrobca
- veľkosť
- značka odberateľa a rok výroby
- symboly ošetrovania

Umiestnenie etikety :

na blúze - v priekrčníku pod golierom

na nohaviciach do pásu - v pásici v mieste vytvorenia vešadla z keprovky

na nohaviciach s náprsenkou - v podsádke zvýšenej chrbtovej časti náprsenky

na čiapke - v zadnej časti nad otvorom pre našitie sťahovacej spony

U blúzy je veľkosť narazená na vnútornú stranu podsádky pravého polpredku, u nohavíc na vnútornej strane príklopky bočného vrecka, u čapice na pravej strane postranného dielu

Blúzy a nohavice sa balia samostatne a sú pevne previazané do zväzku po 10 kusov.

Čiapky sa balia po 25 ks do zväzku, previažu sa špagátom. Dva zväzky po 25 ks t.j. 50 ks sa balí do sáčku. Čapice sa neprehybujú, sú ukladané na seba štítkom hore.

Každá jednotka balenia je opatrená sprievodným štítkom s údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov. Vo zväzku musia byť výrobky vždy jednej veľkosti a akosti.

**2)Technické parametre predmetu zákazky :**

Por. číslo	Názov technického parametru	Norma	Požadovaný údaj	
			kaki	čierna
1.	Materiálové zloženie tkaniny	STN 80 0067-1	80 % bavlna, 20 % polyester	
			± 3 %	
			kaki s úpravou vodoodpudivou, olejoopudivou	čierna s úpravou vodoodpudivou, olejoopudivou
2.	Farba	STN EN 20105-A02	kaki	čierna
			18-0724 TC	19-4305 TC

			odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice	odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice
3.	Plošná hmotnosť tkaniny	STN EN 12127	kaki 240 g/m <sup>2</sup>	čierna 240 g/m <sup>2</sup>
4.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1	<20 mg.kg <sup>-1</sup>	
5.	Obsah ťažkých kovov As, Cd, Pb, Cu, Cr, Co, Ni	STN 80 0055	Musí zodpovedať zdravotnej nezávadnosti	
6.	Dôkaz prítomnosti arylamínov	STN 80 0055	Musí zodpovedať zdravotnej nezávadnosti	
7.	Obsah pentachlórfenolu	STN 80 0055	Musí zodpovedať zdravotnej nezávadnosti	
8.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	5	5
9.	Stálofarebnosť v pote alkalický	STN EN ISO 105-E04	4-5	4-5
	kyslý		4-5	4-5
10.	Stálofarebnosť v otere suchý	STN EN ISO 105-X12	4-5	4-5
	mokrý		4-5	4-5
11.	Stálofarebnosť v praní	STN EN ISO 105-C06	4	4
12.	Stálofarebnosť v chemickom čistení	STN EN ISO 105-D01	4-5	4-5
13.	Pevnosť a ťažnosť metóda Strip	STN EN ISO 13934	700/400 N	700/400 N
14.	Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu	STN EN 24920	stupeň 5	stupeň 5
15.	Odolnosť proti oderu metóda Martindale	STN EN ISO 12947-2	viac ako 25 000	
16.	Olejoodpudivosť – Skúška odolnosti proti uhl'ovodíkom	STN EN ISO 14419 a AATCC 118	stupeň 6	stupeň 6
17.	Zrážanlivosť		-2/-2	-2/-2

Súčasťou dodania tovaru bude :

	<p>a) doklad pridelenie kódu NCAG výrobcu a dodávateľa, Úspešný uchádzač musí mať číslo dodávateľa NCAG alebo do 10 dní od podpisu zmluvy ho získať podľa zákona č.11/2004 Z. z. a vyhlášky č.570/2004 Ministerstva obrany Slovenskej republiky.</p> <p>b) pridelené skladové číslo NATO – NSN, ak ponúkaný tovar nemá pridelené skladové číslo NATO – NSN, je súčasťou dodania tovaru aj bezplatné dodanie návrhu kodifikačných údajov opisnou metódou do kodifikačného systému SR podliehajúce kodifikácií podľa § 13 zákona č.11/2004 Z.z. a § 1 a § 2 vyhlášky č.570/2004 Ministerstva obrany Slovenskej republiky opisnou metódou podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1-Príručka NATO o kodifikácií.</p>
<b>10.</b>	<b>Podmienky financovania zákazky:</b> Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
<b>11.</b>	<b>Podmienky účasti uchádzačov : 1. doklad o oprávnení podnikat' - doloží víťaz elektronickej aukcie</b>
<b>12.</b>	<p><b>Víťaz elektronickej aukcie sa zaväzuje :</b></p> <p>1. Doručiť verejnému obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ods. 11 tejto výzvy v listinnej podobe <b>do 3. pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie - kópiu dokladu.</b></p> <p>2. Doručiť verejnému obstarávateľovi vyplnenú a podpísanú tabuľku s jednotkovými cenami v listinnej podobe a podpísaný a vytlačený výsledok elektronickej aukcie (cenovú ponuku) <b>do 3. pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie.</b></p>
<b>13.</b>	<b>Kritériá na hodnotenie ponúk:</b> Najnižšia cena (cena s DPH za celkovú ponuku)
<b>14.</b>	<b>Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:</b> 30.12.2014